FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : COLLEUSE DE FILM

Référence : TWISTER

Fabriquant : MEDITE



Avantages :

- Traitement rapide des lames pour d'excellents résultats optiques
- Navigation intuitive dans les menus via l'écran tactile
- Tous les composants (tels que le film) peuvent être facilement insérés et remplacés

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.
site : www.techinterlab.fr

La colleuse de film automatique **Twister®** offre des performances élevées et un dépôt du film fiable avec d'excellents résultats en qualité optique. Jusqu'à 1 200 lames / heure.



Cela fonctionne particulièrement bien pour les lames numérisées à l'aide d'un scanner de lames. La Twister® est rapide et facile à utiliser. Elle a une double ouverture frontale transparente pour la protection contre la contamination qui permet également aux utilisateurs de suivre le processus et la capacité restante (lames, xylène, film). Les inserts frontaux permettent le remplacement rapide des consommables et des nouveaux paniers de lames sans interrompre le processus de recouvrement. Les lames sont traitées à une vitesse d'environ 3 secondes. Chaque lame est automatiquement extraite du panier de départ, soigneusement recouverte puis placée dans le second panier pour les lames finies. Lorsque le panier réception est rempli de lames, il est automatiquement transféré dans la zone de sortie sous l'enceinte de travail. Le panier de départ est également placé automatiquement dans la zone de sortie dès qu'il est vide. Une bouteille de collecte qui récupère tout excès de xylène pendant le processus de recouvrement est également placée dans la zone de sortie.

La Twister® est commandé via un menu intuitif et facile à lire. Divers paramètres, par ex. longueur de coupe du film sont réglables individuellement. La quantité de xylène nécessaire peut être réglée individuellement (même pendant le processus de recouvrement). L'écran tactile couleur lumineux en haut au milieu de l'appareil est facile à atteindre et à utiliser à tout moment. Il est protégé par un verre tactile et est résistant au xylène.



Colleuse de film autonome, la TWISTER permet de traiter 1200 lames par heure avec des paniers plastiques 20 ou 30 lames.

Elle peut être utilisée en complément de tous les colorateurs du marché.

Les paniers sont transférés manuellement par l'opérateur du colorateur vers la colleuse.

Des adaptateurs permettent d'éviter le transfert des lames d'un panier vers un autre panier.

Filtre charbon intégré avec raccordement possible sur une évacuation externe pour la sécurité des utilisateurs

Capacité : Jusqu'à 1200 lames par heure soit une cadence 3 secondes par lames.

Lames : 26 x 76. Rouleaux de film utilisables : Cytotape L 70 mètres (1200 lames environ)

Dim : L 730 x P 310 x H 545 mm

Poids : 65,5 kg

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.
site : www.techinterlab.fr

Type:	Twister
Vitesse:	Jusqu'à 1200 lames par heure
Durée pour 1 lame:	ca. 3 secondes
Liquides:	Xylene
Distributeur de xylène:	0,05ml – 1ml
Film-tape:	Larg 23mm, Long 70m
Panier:	20 ou 30 lames
Filtre:	Filtre charbon actif
Longueur du film appliquée:	40mm – 60mm
Dimensions (L/P/H):	730 x 310 x 545 mm
Poids:	65,5 kg
Voltage:	230 V / 115 V
Puissance:	460 VA
Fusibles:	T 3,15 A
Connexion:	SD Slot pour mise à jour du soft

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.
site : www.techinterlab.fr