FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : PRESSE ADHESIVE DE PRECISION

Référence : E402

Fabriquant : EXAKT



Si vous souhaitez travailler sur un tissu avec un implant dans un échantillon finement poncé, la clé du succès est le positionnement parfait de l'échantillon sur le milieu de ponçage.

Pour la microscopie à transmission, la transparence de la couche d'adhésif en combinaison avec le support objet est très importante.

Pour optimiser la coupe et le ponçage, l'adhésif Technovit 7210 a été développée en coopération avec Heraus Keulzer™. Cet adhésif est transparent, il permet un revêtement adhésif parallèle et il durcit uniquement en utilisant une lumière bleue. Le support transparent permet aux utilisateurs de contrôler la distribution de l'adhésif et de détecter les bulles d'air éventuelles. Les corrections peuvent être réalisées facilement avant la polymérisation.

Caractéristiques :

- Plateau chauffant,
- température constante 40°C,
- Polymérisation avec lumière bleue,
- Contrôle de la durée de polymérisation,
- Couvercle vide D 150 mm,
- Pompe à vide pour le séchage
- polymérisation 35 mbars abs.

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr